

PROSHIELD Cold Heavy Tex PSCHT.200

ILFORD PROSHIELD Cold Heavy Tex はモノメリック PVC フィルムを使用し、ワニ革のようなユニークな面質が特徴のラミネートフィルムです。フィルムは 200 μ m の厚手 PVC フィルムで表面には防滑加工も施されており、フロアグラフィック用途に最適です。

ILFORD PROSHIELD Cold Heavy Tex は特徴ある面質を活かし、バナーやポップアップディスプレイなど様々な用途に使用できます。

FEATURES

- 厚手のモノメリック PVC フィルムを使用
- 特徴的なワニ革風の面質
- 防滑加工のためフロアグラフィックにも最適
- 片面にソルベント系アクリル粘着剤を使用
- ライナーには片面シリコンコート紙を使用

ラインアップ

135.0cm x 30m

物質特性

ベース	ソフトPVCフィルム、200 μ m、モノメリック
厚み	230 μ m (フィルム200 μ m / 粘着剤30 μ m)
面質	ワニ革風エンボス
粘着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
ライナー	片面シリコンコート紙、160 μ m

環境条件

加工環境	8~40 $^{\circ}$ C
保管環境	気温：18~25 $^{\circ}$ C、湿度：40~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。