

PROSHIELD Cold UV-SLP Matt PSCM.SLP.70

ILFORD PROSHIELD Cold UV-SLP Matt は高品質モノメリック塩ビを基材に使用したグロス面質ラミネートフィルムです。粘着剤にはソルベント系アクリル粘着剤を使用しています。塩ビフィルム自体に紫外線カットの効果があるため、高い粘着性能、耐候性があります。ILFORD PROSHIELD Cold UV-SLP Matt は中期の屋外ディスプレイや屋内向けグラフィック用途に最適です。

特徴

- 基材に屋外耐候3年のモノメリック塩ビを使用
- 片面にソルベント系アクリル粘着剤を使用
- 粘着剤は優れた接着性と耐候性があります
- ライナーには片面シリコンコートフィルムを使用
- 印刷物を紫外線や湿気、キズから保護

ラインアップ

135.0cm x 50m

物質特性

ベース	ソフトPVCフィルム、70 μ m、モノメリック
厚み	90 μ m
面質	グロス
粘着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
ライナー	片面シリコンコートPETフィルム、25 μ m

環境条件

加工環境	8~40 $^{\circ}$ C
保管環境	気温：18~25 $^{\circ}$ C、湿度：40~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。