

PRODUCT DESCRIPTION 製品の概要

GIMME5シリーズはB-FLEXのフラッグシップ製品です。基本色9色を含む、60色以上のカラーバリエーションを誇るポリウレタン製フィルムは、天然繊維、合成繊維に対してわずか4秒で熱圧着できます。

本製品は微粘着性のライナーを採用し、素早くカス取りができるだけでなく、万が一剥がしてしまった場合にも再ポジショニングが可能です。柔軟性があり、大きなデザインでも快適に着用できます。

80ミクロンと薄く、柔らかくに質感により、あらゆるガーメント素材で快適な着心地を実現し、重ね貼りにも最適です。

GIMME5は最大で90°Cの洗濯が可能です。

APPLICATION TECHNIQUES 使用上の特性

- 隠蔽性あり
- 他の製品の上に重ね貼り可能

APPLICATION STEPS 貼り付け手順

- 45°のブレードを使用してフィルムを反転カットする
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を140°Cに設定する
- ガーメント素材を熱転写機にセットする
- グラフィックを素材の上に配置し、140°Cで4秒間プレスする
- 温かいうちにライナーを剥がす

SIZES サイズ

Roll 500mm × 25M* *切売対応(1M単位)



Oeko-Tex
Standard 100 (Class-I)

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

テクニカルデータ

- フィルム：ポリウレタン
- 厚み：80μ(±5%)
- ライナー：微粘着PETフィルム
- 表面：マット

カッター設定

- カット設定：反転(ミラー)
- カッター刃：45°
- 最小カットサイズ：1mm

圧着時の注意

- プレス温度：140°C
- プレス時間：4秒
- ライナー剥離：ホット
- 圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI
- テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡

WASH RESISTANCE 洗濯適正

最初の洗濯	12時間後
洗濯最高温度	90°C
ドライクリーニング	✗
タンブラー乾燥	✓

GIMME5

カラーガイド



- わずか4秒で熱転写できます
- カス取りしやすい
- 最高温度90°Cで洗濯可能


GIMME5



FIVE 700A
WHITE



FIVE 710A
BLACK



FIVE 714A
GREY



FIVE 728A
LEMON YELLOW



FIVE 730A
RED



FIVE 734A
ORANGE



FIVE 740A
ROYAL BLUE



FIVE 748A
NAVY BLUE



FIVE 750A
GREEN

