

製品の概要

PRODUCT DESCRIPTION

BF GLAMシリーズはホログラム加工を施したポリエステル(PET)箔と特殊な感熱粘着剤で構成される熱圧着フィルムです。

本製品はPVC、可塑剤、重金属を使用していません。

非常に視認性の良いカットラインと微粘着PETライナーにより、素早いカス取りを実現し、万が一ライナーから細かなアートワークが浮いてしまった場合も、再ポジショニングすることが可能です。

硬質フィルムを使用しているため、作業前にカッター刃摩耗の確認と、カットングプロッタの調整をお勧めします。

使用上の特性

APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 他の製品の上に重ね貼り可能

貼り付け手順

APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(45°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を140°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で140°Cで12秒間プレスする
- ライナーを剥がす(ホット剥離)

サイズ

SIZES

Roll 500mm × 25M*

*切売対応(1M単位)

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のパリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

テクニカルデータ



フィルム：ポリエステル(PET)



厚み：90μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：グロス(ホログラム調)

カッター設定



カット設定：反転(ミラー)



カッター刃：45°



最小カットサイズ：5mm

圧着時の注意



プレス温度：140°C



プレス時間：12秒



ライナー剥離：ホット



圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI



テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡

洗濯適正

WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	40°C
ドライクリーニング	×
タンブラー乾燥	×

BF GLAM

カラーガイド

: 受注発注品




- ホログラム効果
- RAIWOWGLAM：4色のレインボーカラー
- 貼り付け後の折り曲げ不可




BF L796A
SILVER GLAM




BF L792A
GOLD GLAM




BF L734A
ORANGE GLAM




BF L730A
RED GLAM




BF L750A
GREEN GLAM



BF L736A
PINK GLAM



BF L735A
LILAC GLAM



BF L738A
CYCLAMEN GLAM



BF L777A
RAINBOW GLAM

