

## 製品の概要

## PRODUCT DESCRIPTION

BF METALLICシリーズは、メタリック調パール面質の熱圧着ポリウレタンフィルムです。

半光沢の感熱粘着剤を使用することで、カッティングラインの視認性を向上、微粘着PETライナーにより、効率的で素早いカス取り作業を実現します。万が一ライナーから細かなアートワークが浮いてしまった場合にも再ポジショニングが可能です。

本製品はマルチレイヤー(重ね貼り)に対応し最大温度40°Cでの洗濯が可能です。

豊富なカラーバリエーションにより、スポーツウェアやファッション性の高いアパレルに最適です。

## 使用上の特性

## APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 重ね貼り可能
- 他の製品と重ね貼り可能

## 貼り付け手順

## APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(45°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を140°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で140°Cで12秒間プレスする
- ライナーを剥がす(ホット剥離)

## サイズ

## SIZES

Roll 500mm × 25M\*

\*切売対応(1M単位)

## 安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

Rev\_2021/09

## テクニカルデータ



フィルム：ポリウレタン(PU)



厚み：90μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：メタリック・グロス

## カッター設定



カット設定：反転(ミラー)



カッター刃：45°



最小カットサイズ：3mm

## 圧着時の注意



プレス温度：140°C



プレス時間：12秒



ライナー剥離：ホット



圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI



テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡


## 洗濯適正

## WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	40°C
ドライクリーニング	✓
タンブラー乾燥	✗

## BF METALLIC

カラーガイド


 : 受注発注品



- メタリック調パール仕上げ
- 細かいオブジェクトもカット可能
- 作業性良好



**BF M700A**  
WHITE METALLIC



**BF M730A**  
RED METALLIC



**BF M738A**  
CYCLAMEN METALLIC



**BF M742A**  
BLUE METALLIC



**BF M751A**  
ACID GREEN METALLIC

