

## 製品の概要

## PRODUCT DESCRIPTION

BF SANDY GLITTERシリーズは、隠蔽性のあるポリウレタンフィルムに微細なグリッターをコーティングした熱圧着フィルムです。高品質コーティングにより、複数回の洗濯後もきらきら感が持続します。

半光沢の感熱粘着剤を使用することで、カッティングラインの視認性を向上、微粘着PETライナーにより、正確で素早いカス取り作業を実現します。

BF SANDY GLITTERシリーズは、鮮やかで豊富なカラーバリエーションと繊細で美しい輝き、優れた耐洗濯性で、独創的なファッションアイテムに最適です。

## 使用上の特性

## APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 他の製品の上に重ね貼り可能

## 貼り付け手順

## APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(60°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を150°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で150°Cで10秒間プレスする
- ライナーを剥がす(ホット剥離)

## サイズ

## SIZES

Roll 500mm × 12.5M\*

\*切売対応(1M単位)

## 安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

## テクニカルデータ



フィルム：ポリウレタン(PU)



厚み：320μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：粗い砂目調

## カッター設定



カット設定：反転(ミラー)



カッター刃：60°



最小カットサイズ：5mm

## 圧着時の注意



プレス温度：150°C



プレス時間：10秒



ライナー剥離：ホット



圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI



テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡

## 洗濯適正

## WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	60°C
ドライクリーニング	✗
タンブラー乾燥	✓

## BF SANDY GLITTER

### カラーガイド


 : 受注発注品




- 鮮やかなスパークリング・グリッタールック
- 光沢感が長期間持続
- 最高温度60°Cで洗濯可能



**BF D700A**  
WHITE



**BF D722A**  
PUMPKIN YELLOW




**BF D734A**  
ORANGE




**BF D730A**  
RED




**BF D737A**  
BLUSH PINK




**BF D735A**  
CORAL RED




**BF D738A**  
CYCLAMEN



**BF D770A**  
PURPLE



**BF D748A**  
NAVY BLUE



**BF D740A**  
ROYAL BLUE



**BF D744A**  
LIGHT BLUE



**BF D750A**  
GREEN



**BF D783A**  
AQUAMARINE



**BF D782A**  
TURQUOISE




**BF D712A**  
LIGHT GREY




**BF D714A**  
GREY




**BF D710A**  
BLACK



**BF D792A**  
GOLD




**BF D796A**  
SILVER



**BF DFLU020A**  
NEON YELLOW




**BF DFLU030A**  
NEON ORANGE



**BF DFLU040A**  
NEON PINK



**BF DFLU050A**  
NEON GREEN



**BF DFLU046A**  
NEON BLUE

