

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	:	JetMount Cold Clear Mount High Tack
会社情報	:	会社名 ジェットグラフ株式会社 住所 東京都中央区日本橋本町4-6-2 担当部門 販売推進部 S&D マーケティング 電話番号 03-3621-6077 FAX番号 03-3621-8510 緊急連絡先 同上

2. 組成、成分情報

— 混合物 —

[原則として1%以上含有成分を記載]

成 分	重量%	CAS No.	化審法 No.	PRTR 法
フィルムベース ポリエチレンテレフタレート	70~80	付与済み	公示済み	非該当
粘着層 アクリル酸エステル共重合体	20~30	付与済み	公示済み	非該当
セパレート ポリエチレンテレフタレート (PET)				

PRTR法(化学物質管理促進法) 該当物質は、特定第一種、第一種、第二種指定化学物質の分類と、政令番号を併記しています。

成分欄に【安衛法通知】の表記のあるものは、労働安全衛生法通知対象物を示します。

3. 危険有害性の要約

分類の名称 : 分類基準に該当しない。

危険性 : 通常の取り扱いでは、危険性はない。

有害性 : 通常の取り扱いでは、有害性はない。

4. 応急処置

目に入った場合 : 清浄な水で眼球を傷つけないように洗い流す。

異常を感じる場合は、眼科医の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合 : 特に必要なし。

吸入した場合 : この製品は固体であり、吸入による危険性は極めて少ない。

飲み込んだ場合 : できるだけ吐き出させ、速やかに医師の手当てを受ける。

燃焼ガスを吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移す。

咳・呼吸困難やその他の症状が出た時は、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

一般的な消化方法

消化剤は、散水、炭酸ガス、粉末消火器、泡沫消火器等を使用する。

燃焼すると刺激性の塩化水素ガスが発生するので、保護マスク、保護眼鏡を着用する。

6. 漏出時の措置

漏出性なし。

フィルム屑の場合、搔き集めるか、掃除機で集めて廃棄、又は焼却する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い : 火気を近づけない。

保管 : 極端な高温多湿、低温を避けてください。理想的には温度 10°C～30°C、湿度 70%RH 以下で保管する。また水分、薬品等が付かない様に保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度	:	設定されていない	
許容濃度	日本産業衛生学会	:	設定されていない
設備対策		:	特に必要としない
保護具	呼吸用保護具	:	特に必要としない
	保護眼鏡	:	特に必要としない
	保護手袋	:	特に必要としない
	保護衣	:	特に必要としない

9. 物理的及び化学的性質

外観	:	無色のシート状固体
水溶性	:	溶解しない
臭気	:	無臭
pH	:	中性
比重	:	データなし
発火点	:	なし
爆発性	:	なし
蒸気圧	:	なし
引火点	:	なし

10. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の取り扱いでは安定。
反応性 : 通常の取り扱いでは、危険性なし。

11. 有害性情報

皮膚腐食性 : なし。
皮膚刺激性 : なし。
眼刺激性 : なし。
急性毒性 : なし。
変異原性 : データなし。

12. 環境影響情報

魚毒性 : なし。
分解性 : なし。
蓄積性 : なし。
カドミウム、鉛等の有害金属は使用していない。

13. 廃棄上の注意

焼却する場合は、大気汚染防止法に適合した焼却設備を使用して焼却するか、適合処理業者に委託する。
埋め立ての場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って、免許を持った処理業者に委託する。

14. 輸送上の注意

梱包、包装の破損及び荷崩れ防止に注意する。
(7. 取扱い及び保管上の注意を参照)

15. 適用法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 : 産業廃棄物、廃プラスチック類
PRTR 法 : 非該当
労働安全衛生法 : 非該当
消防法 : 非該当 (但し、3000Kg 以上貯蔵する場合は、指定可燃物)

16. その他の情報

この「製品安全データシート」は安全保証書ではありません。本製品を取り扱う場合はこの「製品安全データシート」を参考として、使用者の責任において実態に応じた適切な処置を講じてください。また「製品安全データシート」の内容は、法令の改正及び新しい知見に基づき改定されることがあります。
