

JETSHIELD Cold UV-E Matt

JSCM.E.80

ILFORD JETSHIELD Cold UV-E Matt は高品質モノメリック塩ビを基材に使用した、マット面質ラミネートフィルムです。粘着剤には溶剤を含んでいない水性粘着剤を採用しており、環境にも優しく、印刷物の変色も防ぎます。

ILFORD JETSHIELD Cold UV-E Matt は長期の屋外看板やディスプレイ、屋内向けグラフィック用途に最適です。

特徴

- 基材に屋外耐候 5 年のモノメリック塩ビを使用
- PH 中性で溶剤フリーのポリアクリレート粘着剤を採用
- 印刷物に優れた粘着性能を発揮
- ライナーには片面シリコンコート紙を使用
- 印刷物を紫外線や湿気、キズから保護
- 銀塩写真、インクジェット、デジタルプリントへのラミネート加工に最適

ラインアップ

77.5cm x 50m、104.0cm x 50m、130.0cm x 50m、140.0cm x 50m、155.0cm x 50m、160.0cm x 50m
※在庫限り ※発売予定

物質特性

ベース	ソフトPVCフィルム、70 μ m、モノメリック
厚み	100 μ m
面質	マット
粘着剤	溶剤フリー、ポリアクリレート
ライナー	片面シリコンコート紙、65 g/m ²
粘着力	17N/25mm (AFERA 4001)

環境条件

加工環境	8~40℃
保管環境	気温：18~25℃、湿度：40~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。