

PROSHIELD Cold Clear Gloss 2 PSCCG2.100

ILFORD PROSHIELD Cold Clear Gloss2 はポリエステルフィルムを基材に、粘着剤にはソルベント系アクリル粘着剤を使用したラミネートフィルムです。表面は非常にクリアなグロス面質ですが、傷に強いハードコート加工が施されており、高い防滑性能にも優れています。

ILFORD PROSHIELD Cold Clear Gloss2 は屋内グラフィックやフロアグラフィック用途に最適です。

特徴

- 透明性の高い PET 基材を使用
- ハードコート加工と高い防滑性能
- フロアグラフィックに最適
- 片面にソルベント系アクリル粘着剤を使用
- ライナーには PET フィルムを使用

ラインアップ

127.0cm x 50m

物質特性

ベース	ポリエステルフィルム、100 μ m
厚み	135 μ m (フィルム100 μ m / 粘着剤35 μ m)
面質	グロス
粘着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
ライナー	片面シリコンコートPETフィルム、25 μ m

環境条件

加工環境	8~40℃
保管環境	気温：18~25℃、湿度：40~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。