

PROSHIELD Cold UV-PO Gloss

PSCG.PO.80

ILFORD PROSHIELD Cold UV-PO Gloss は透明度の高いポリオレフィンフィルムを基材に使用したラミネートフィルムです。PVC 不使用のため環境にも優しく、高い寸法安定性と UV カット率がプリントを守ります。

ILFORD PROSHIELD Cold UV-PO Gloss は屋外中期用ラミネートフィルムです。

特徴

- 透明性の高いポリオレフィン基材を使用
- PVC 不使用のため環境にやさしい
- 片面にソルベント系アクリル粘着剤を使用
- ライナーには PET フィルムを使用

ラインアップ

135.0cm x 50m

物質特性

ベース	ポリオレフィンフィルム、80 μ m
厚み	100 μ m (フィルム80 μ m / 粘着剤20 μ m)
面質	グロス
粘着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
ライナー	片面シリコンコートPETフィルム、25 μ m

環境条件

加工環境	8~40℃
保管環境	気温：18~25℃、湿度：40~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。