

「イルフォガード」シリーズ

「イルフォガード」シリーズは印刷物を長期間にわたり美しく保つ屋内外使用可能なラミネートフィルムのほか、滑り防止加工が施され床面装飾に使用できるフロアタイプ、独特な風合いを演出するテクスチャタイプなど豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー	
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)			
屋外長期	イルフォガード プロ グロス	GCLP.G70	グロス	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたグロスラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458001	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙	
					458002	1040 x 50				
					458003	1370 x 50				
					458004	1600 x 50				
	イルフォガード プロ サテン	GCLP.S70	サテン	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたサテンラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458005	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙	
					458006	1040 x 50				
					458007	1370 x 50				
					458008	1600 x 50				
	イルフォガード プロ マット	GCLP.M70	マット	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたマットラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458009	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙	
					458010	1040 x 50				
					458011	1370 x 50				
					458012	1600 x 50				
屋外短中期	イルフォガード ユニバーサル グロス	GCLU.G70	グロス	屋外短中期用途に最適な高品質モノメリック塩ビを基材にしたグロスラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーの粘着剤を採用。(UVカット性能)	458013	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙	
					458014	1040 x 50				
					458015	1400 x 50				
					458016	1550 x 50				
	イルフォガード ユニバーサル マット	GCLU.M70	マット	屋外短中期用途に最適な高品質モノメリック塩ビを基材にしたマットラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーの粘着剤を採用。(UVカット性能)	458017	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙	
					458018	1040 x 50				
					458019	1400 x 50				
					458020	1550 x 50				
	屋内外短中期	イルフォガード レザー	GCLT.LE	レザー	高品質モノメリック塩ビを基材にした、レザーの風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458021	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
						458023	1300 x 30			
		イルフォガード ツイル	GCLT.TW	ツイル	高品質モノメリック塩ビを基材にした、綾織の布目の風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458025	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
						458024	1300 x 30			
イルフォガード リネン		GCLT.LI	リネン	高品質モノメリック塩ビを基材にした、麻生地風の風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458027	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙	
					458026	1300 x 30				
ディスプレイ	イルフォガード フロア	GCLS.FG	エンボス	高品質モノメリック塩ビを基材にした、エンボス面質ラミネートフィルムです。優れた防滑性能によるフロア用途や、ポップアップパナーを含む屋内POPに最適です。	458031 458028 458029 458030	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	100	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙	

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※ プリントやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。